

## LES MODULES CHIPLITE

### CL-FLEXO



POUR CAISSON LUMINEUX INDOOR  
ET DES SURFACES DE RELIEF  
SUPÉRIEUR A 40 MM

### CL-XM



POUR MINI LETTRES  
OU AVEC PATINS

### CL-XOH1



POUR CAISSON LUMINEUX  
À PARTIR D'UN RELIEF  
DE 100 MM

### CL-EL1



POUR CAISSON LUMINEUX  
À PARTIR D'UN RELIEF  
DE 80 MM

### CL-XOM



POUR PETITES LETTRES  
ET POUR BLOC LED

### CL-XOH2



POUR CAISSON LUMINEUX  
À PARTIR D'UN RELIEF DE 150 MM

### CL-EL3



ÉCLAIRAGE TANGENTIEL POUR  
CAISSON SIMPLE OU DOUBLE À  
PARTIR D'UN RELIEF DE 60 MM

### CL-XOL



MODULE STANDARD  
À PARTIR D'UN RELIEF DE 50 MM

### CL-XOH3



POUR CAISSON LUMINEUX  
À PARTIR DE 180 MM

### CL-EL4



ÉCLAIRAGE TANGENTIEL POUR  
CAISSON SIMPLE OU DOUBLE  
FACE DE GRANDE DIMENSION

### CL-XO



LETTRES BOÎTIER ET CAISSONS  
À PARTIR D'UN RELIEF DE 30 MM

### CL-XOH4



POUR CAISSON LUMINEUX  
À PARTIR D'UN RELIEF DE 200 MM

### MAJERT GMBH & CO. KG

LANDSBERGER STR. 80  
45219 ESSEN

T +49 (0) 2054 . 87 88 215  
F +49 (0) 2054 . 87 88 245

info@chiplite.de

www.chiplite.de

### CONTACT ITINÉRANT

PATRICE PEREA  
+33 (0) 786 . 86 04 53  
patrice.perea@chiplite.fr

### CONTACT SÉDENTAIRE

PAUL SCHMIDLIN  
+33 (0) 626 . 59 00 70  
paul.schmidlin@chiplite.info

# CL NEON FLEX

chiplite®

chiplite®

# CL NEON FLEX

## CL NEON FLEX


Le CL Neon Flex est le nouveau produit de la série Chiplite et est disponible en 2 versions différentes. La 1ère Version est une version bombée, qui ressemble à un tube Néon classique. Il est ceintrable dans un plan horizontal et permet de réaliser des formes ou des textes. La seconde version CL Neon Flex plat est rectangulaire, c'est le produit optimal pour réaliser des silhouettages. On peut le ceintre dans un plan vertical. Les 2 versions peuvent être adaptées à la longueur souhaitée.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Profil spécial en silicone
- Les Led-Chips sont régulés en courant continu
- Unité : 10 mètres
- Tension : 24V
- Puissance consommée : 12W / mètre
- Intensité : 500 mA / mètre
- Angle de diffusion jusqu'à 180°
- Indice de protection IP67 outdoor
- Longueur max. alimentation d'un seul côté = 10m
- CE En 55015

FICHE CIP67, LE CÂBLE EN PARTIE BASSE




CLIPS TRANSPARENT ET BOUCHONS



### CARACTÉRISTIQUES

- Ceintrable dans un plan horizontal
- LED 2835/5050 améliorés spécialement pour produit linéaire
- Rayon de ceintrage très faible de 70 mm
- Profilé en Silicone
- Stable aux UV et ne jaunit pas
- IP67 et protection eaux salées
- Flexible et sécable tous les 6 LED
- L70 B50 ▶ 50.000 heures
- Accessoires pour la connectique

### DIMENSIONS



### CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES


COULEUR	Blanc	Rouge	Vert	Bleu	RVB
LUMEN (PAR METRE)	350	150	280	75	N/A

# CL NEON FLEX FLAT

### CARACTÉRISTIQUES

- Ceintrable dans un plan vertical, les chants lumineux
- LED 2835/5050 améliorés spécialement pour produit linéaire
- Rayon de ceintrage très faible de 110 mm
- Profilé en Silicone avec optique
- Stable aux UV et ne jaunit pas
- IP67 et protection eaux salées
- Flexible et sécable tous les 6 LED
- L70 B50 ▶ 50.000 heures
- Accessoires pour la connectique

### DIMENSIONS



### CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

COULEUR	Blanc	Rouge	Vert	Bleu
LUMEN (PAR METRE)	1000	270	460	165